

Phaser® 6600 i
WorkCentre® 6605
A4
Kolorowa drukarka i
drukarka wielofunkcyjna



Drukarka Xerox® Phaser 6600 i drukarka
wielofunkcyjna WorkCentre 6605

Rozwój firmy za sprawą efektywnej
i łatwej pracy biurowej.



Drukarka kolorowa Phaser® 6600 i wielofunkcyjna drukarka kolorowa WorkCentre® 6605

Bezczenna poprawa wizerunku firmy. Wydajne drukarki kolorowe Phaser 6600 i kolorowe drukarki wielofunkcyjne WorkCentre 6605 pozwalają zapracowanym zespołom roboczym na łatwe tworzenie ważnych dokumentów biznesowych, które wyróżniają się na tle konkurencji wyjątkowymi kolorami.

Kolor, który zwraca uwagę na Twoją pracę

Niezależnie od branży, w której działa firma, urządzenia Phaser 6600 i WorkCentre 6605 zapewniają wydrukowi przewagę w postaci koloru.

- **Wydruki, które są wsparciem dla firmy.** Rozdzielczość druku do 600 × 600 × 4 dpi (ulepszona jakość obrazu: 1200 × 1200) powoduje, że drukowane dokumenty wyróżniają się i przyciągają uwagę.
- **Lepsze wydruki.** Tryb fotograficzny sprawia, że obrazy i grafika wyglądają wyjątkowo, ponieważ mają głębsze, bogatsze i intensywniejsze kolory.
- **Wyjątkowy toner Xerox EA.** Utrwala się przy dużo niższej temperaturze, co pozwala obniżyć zużycie energii nawet o 20% oraz emisję CO₂ nawet o 35% w porównaniu do toneru konwencjonalnego. Poza tym nie zawiera oleju, przez co pozwala tworzyć wspaniałe, błyszczące wydruki nawet na zwykłym lub makulaturowym papierze.
- **Zawsze właściwy kolor.** Kalibrowane symulacje kolorów jednolitych Pantone® Colour i korekta kolorów firmy Xerox zapewnia rezultat zgodny z oczekiwaniami.
- **Jednorodna precyzja.** Język True Adobe® PostScript® 3™ zapewnia stałą jednorodność wydruków, jaskrawe i prawdziwe kolory oraz wspaniały wygląd grafiki.

Wszechstronne możliwości

Modele Phaser 6600 i WorkCentre 6605 mają szerokie możliwości i są wyposażone w wydajne opcje przeznaczone dla małych zespołów roboczych.

- **Mniejsze zużycie papieru.** Automatyczny druk dwustronny w konfiguracjach DN ułatwia oszczędzanie papieru i zapewnia profesjonalny wygląd dokumentów. Dodatkowo drukowanie wielu stron obok siebie na jednym arkuszu jest szczególnie przydatne przy drukowaniu prezentacji.
- **Bezprzewodowa swoboda.** Możliwość umieszczenia modelu Phaser 6600 lub WorkCentre 6605 w dowolnym miejscu biura dzięki opcjonalnej funkcji Wi-Fi.
- **Mniej do wymiany.** Kasety z tonerem o dużej pojemności pozwalają na wydłużenie okresów nieprzerwanej produktywności i pomagają w zmniejszeniu całkowitego kosztu eksploatacji.
- **Konsolidacja i oszczędzanie.** Wydajny model WorkCentre 6605 oszczędza energię i materiały eksploatacyjne poprzez połączenie funkcji koparki, drukarki, skanera i faksu w jednym urządzeniu.
- **Bezpieczeństwo.** Wrażliwe dokumenty można trzymać z dala od niepowołanych odbiorców dzięki funkcji zabezpieczonego drukowania¹ i można ograniczyć dostęp do funkcji urządzenia poprzez autoryzację kodem PIN na panelu urządzenia.
- **Całkowicie spokojna głowa.** Niezawodność jest poparta naszą standardową dwuletnią gwarancją naprawy na miejscu.

Uproszczona produktywność


Modele Phaser 6600 i WorkCentre 6605 są odpowiednie dla zapracowanych zespołów roboczych, ponieważ oszczędzają czas i zwiększają produktywność oraz zawierają funkcje zaprojektowane z myślą o prostocie obsługi.

- **Bezproblemowe drukowanie.** Modele Phaser 6600 i WorkCentre 6605 działają szybko, ponieważ zapewniają szybkość druku w kolorze i czerni do 35 stron na minutę.
- **Rzadsze ładowanie papieru.** Główna taca na 550 arkuszy papieru mieści pełną ryzę – nie będzie już konieczności przechowywania w połowie pustych pudełek, które zajmują cenne miejsce. Dodatkowa druga taca zwiększa łączną pojemność do 1250 arkuszy, dzięki czemu okresy nieprzerwanej produktywności są jeszcze dłuższe.
- **Maksymalna prostota.** Innowacyjny ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala w modelu WorkCentre 6605 charakteryzuje się jasnymi, kolorowymi ikonami i intuicyjną nawigacją, dzięki czemu umożliwia optymalną prostotę obsługi.
- **Cyfrowy obieg dokumentów.** Za pomocą modelu WorkCentre 6605 można skanować papierowe dokumenty w celu uzyskania plików cyfrowych z możliwością wyszukiwania, które można następnie przesłać pocztą e-mail lub do folderu sieciowego albo zapisać na urządzeniu lub przenośnej pamięci USB.
- **Łatwa konfiguracja i codzienna obsługa.** Instalacja zajmuje kilka minut, natomiast dzięki oprogramowaniu Xerox® CentreWare® IS można łatwo zdalnie administrować urządzeniem za pomocą przeglądarki dowolnego komputera podłączonego do sieci.
- **Postaw na mobilność.** Druku bezpośrednio z urządzeń z systemem Apple iOS obsługujących Apple AirPrint².

¹ Standardowo w modelu WorkCentre 6605. Model Phaser 6600 wymaga zestawu zwiększania wydajności (z pamięcią RAM o pojemności 512 MB) lub zestawu zwiększania produktywności (z dyskiem twardym o pojemności 160 GB).

² Wymaga oprogramowania układowego 201301301313 dla Phaser 6600 i oprogramowania układowego 201301301321 dla WorkCentre 6605.

Jedno urządzenie, wiele funkcji. Wielofunkcyjna drukarka kolorowa WorkCentre 6605 korzysta z niezwykłej wydajności drukarki Phaser 6600, oferując zestaw potężnych narzędzi zwiększających wydajność zaprojektowanych w celu zapewnienia najsprawniejszego wykonywania codziennych zadań biurowych.



1 Model WorkCentre 6605 zawiera ekran dotykowy o przekątnej 4,3 cala, który wyświetla zrozumiałe instrukcje i ekrany pomocy ułatwiające wykonywanie operacji obsługowych.

2 Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy pozwala na skanowanie dwustronnych oryginałów w ramach prac kopiowania, skanowania i faksowania.

3 Znajdujący się z przodu port USB pozwala użytkownikom szybko drukować z dowolnego standardowego urządzenia pamięci USB lub skanować do niego.

4 Wydajne funkcje elektronicznej dystrybucji dokumentów pozwalają na skanowanie do poczty e-mail i skanowanie sieciowe, a także korzystanie z faksu LAN w celu szybkiego i skutecznego faksowania w sieci z komputera PC lub Mac.

5 Taca wyjściowa na 250 arkuszy z czujnikiem zapełnienia.

6 Taca wielofunkcyjna na 150 arkuszy obsługuje nośniki o rozmiarach od 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm.

7 Dzięki temu, że taca papieru mieści dodatkowo 550 arkuszy, łączna pojemność modelu WorkCentre 6605 to 700 arkuszy.

8 Opcjonalna taca na 550 arkuszy papieru pozwala zwiększyć pojemność do 1250 arkuszy.

Najważniejsze dane dotyczące modelu Phaser® 6600

- Drukowanie do 35 str./min w kolorze i w czerni
- Czas drukowania pierwszej strony to zaledwie 9 sekund w czerni i 10 sekund w kolorze
- Opcjonalna łączność Wi-Fi
- W standardzie automatyczne drukowanie dwustronne (konfiguracja 6600DN)
- Standardowa pojemność 550 arkuszy papieru (rozszerzana do 1100 arkuszy)



Phaser 6600
Szer. x dł. x wys.:
430 x 488 x 384 mm
Waga:
25,5 kg

• Druk
A4
35 str./min

Najważniejsze dane dotyczące modelu WorkCentre® 6605

Wszystkie funkcje modelu Phaser 6600 i następujące:

- Funkcje skanowania usprawniające przepływ pracy
- Pełna gama funkcji kopiowania
- Funkcja faksu LAN i faksu przy urządzeniu
- Kolorowy interfejs użytkownika z ekranem dotykowym o przekątnej 4,3 cala
- Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy



WorkCentre 6605
Szer. x dł. x wys.:
430 x 528 x 560 mm
Waga:
32,5 kg

• Kopiowanie / drukowanie / skanowanie / faksowanie / poczta e-mail
A4
35 str./min

	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Prędkość	Do 35 str./min A4 w kolorze i w czerni			
Maksymalna wydajność miesięczna	Do 80 000 stron / miesiąc ¹			
Obsługa papieru Wejście papieru	Standardowo	Nd.		Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 140 x 140 mm do 216 x 356 mm
		Taca wielofunkcyjna: 150 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 76,2 x 127 mm do 216 x 356 mm		
		Taca 1: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm		
	Opcjonalne	Taca 2: 550 arkuszy; Rozmiary niestandardowe: 148 x 210 mm do 216 x 356 mm		
Wyjście papieru	Standardowo	250 arkuszy wydrukiem do dołu, czujnik zapelnienia tacy		
Automatyczny druk dwustronny	Nd.	Standardowo	Nd.	Standardowo
Drukowanie				
Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 9 s w czerni / 10 s w kolorze			
Rozdzielczość druku (maks.)	Do 600 x 600 x 4 dpi (ulepszona jakość obrazu: 1200 x 1200)			
Procesor	533 MHz			
Pamięć (standardowo / maks.)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Łączność	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, opcjonalnie Wi-Fi (802.11 n/g/b)			
Języki opisu strony	Oryginalny Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, emulacja PDF			
Funkcje druku	Kalibrowane symulacje kolorów jednolitych PANTONE® Colour, zapisane ustawienia, ustawienia Earth Smart, korekty kolorów, kilka stron obok siebie, układ broszury, znak wodny, tryb fotograficzny, układanie, druk zabezpieczony ² , druk zapisany ² , pamięć czcionek/formularzy/makr ³ , Apple AirPrint ⁵			
Kopiowanie	Nd.			
Czas wydruku pierwszej strony	Zaledwie 13 s w czerni / 16 s w kolorze			
Funkcje kopiowania	Do 600 x 600 dpi, pomniejszanie/powiększanie (25%–400%), jaśniejsz/ciemniej, nasycenie kolorów, ostrość, balans kolorów, automatyczna ekspozycja, do 99 kopii, wydruk dwóch stron obok siebie, automatyczne dopasowanie, klonowanie, układanie (do 50 stron)			
Faksowanie ⁴	Nd.			
Funkcje faksu przy urządzeniu	Kompresja MH/MR/MMR/JBIG, odrzucanie niechcianych faksów, funkcja DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection), przekazywanie faksów do wiadomości e-mail lub na serwer FTP/SMB ⁵ , przekazywanie faksów i druk lokalny, odpytywanie w celu odbioru, opóźnione rozpoczęcie (do 24 godzin), rozsyłanie (do 200 miejsc docelowych), książka adresowa faksu (do 200 numerów szybkiego wybierania), odbieranie zabezpieczonego faksu			
Funkcje faksu LAN	Opóźnione rozpoczęcie (do 24 godzin), rozsyłanie (do 30 miejsc docelowych), powiększanie, automatyczne dopasowanie, obracanie, kilka stron obok siebie, znak wodny, książka telefoniczna (do 500 numerów szybkiego wybierania, do 500 grup wybierania, książka telefoniczna przechowywana na komputerze PC)			
Skanowanie	Nd.			
Miejsca docelowe skanowania	Skanowanie TWAIN/WIA za pośrednictwem portu USB lub sieci, skanowanie do komputera za pomocą SMB, skanowanie do serwera za pomocą FTP, skanowanie do poczty e-mail z obsługą LDAP, skanowanie do pamięci USB, skanowanie WSD			
Funkcje skanowania	Formaty plików JPEG/TIFF/wielostronowy TIFF/PDF, książka adresów e-mail (do 100 adresów e-mail, do 10 adresów grupowych e-mail), aplikacja Express Scan Manager, aplikacja Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (licencja jednostanowiskowa)			
Bezpieczeństwo	Odbieranie zabezpieczonego faksu (tylko WorkCentre 6605), zabezpieczone drukowanie ² , szyfrowanie dysku z kluczem 256-bitowym oraz nadpisywanie ³ , zabezpieczony protokół HTTPS (SSL, Secure LDAP ³), IPsec, uwierzytelnianie 802.1X, IPv6, SNMPv3, dziennik kontroli, filtrowanie IP, skanowanie do wiadomości e-mail z użyciem SSL/TLS ⁵ (tylko WorkCentre 6605)			
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja u klienta			

¹ Maksymalna liczba spodziewana w ciągu jednego dowolnego miesiąca. Nie przewiduje się stałych nakładów na tym poziomie; ² Standardowo w modelu 6605, model 6600 wymaga opcjonalnego zestawu zwiększania wydajności; ³ Wymaga zestawu zwiększania wydajności (z dyskiem twardym 160 GB); ⁴ Wymaga analogowej linii telefonicznej; ⁵ Wymaga oprogramowania układowego 201301301313 dla Phaser 6600 i oprogramowania układowego 201301301321 dla WorkCentre 6605.

Zarządzanie urządzeniami

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, alarmy e-mail, Apple® Bonjour

Sterowniki drukarki

System Windows® XP i nowsze, system OS® X w wersji 10.5 lub nowszej, różne dystrybucje systemu Linux® i Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Obsługa nośników

Dwustronny automatyczny podajnik dokumentów (6605): Jednostronnie: 50–125 g/m²; Dwustronnie: 60–125 g/m²; Taca priorytetowa, taca 1, taca 2: 60–216 g/m²; Typy nośników: zwykły, dziurkowany, firmowy, kolorowy, lekki karton, lekki błyszczący karton, ciężki karton, ciężki błyszczący karton, etykiety, koperty

Warunki pracy

Temperatura: Przechowywanie: 0° do 40°C; Praca: 10° do 32°C; Wilgotność: Praca: 10% do 85%; Natężenie dźwięku: 6600: Drukowanie: 6,9 B, Gotowość: 4,5 B; 6605: Drukowanie/ kopiowanie: 6,8 B, Gotowość: 4,4 B; Ciśnienie akustyczne: 6600:

Drukowanie: 53 dB(A), Gotowość: 29 dB(A); 6605: Drukowanie/ kopiowanie: 52 dB(A), Gotowość: 29 dB(A); Czas nagrzewania (z trybu uśpienia) 6600: zaledwie 21 sekund, 6605: zaledwie 25 sekund

Parametry elektryczne

Zasilanie: 220–240 V prądu przemiennego, 50/60 Hz, 5 A; Zużycie energii: 6600: Gotowość: 65 W, Drukowanie: 535 W, Uśpienie: 4 W; 6605: Gotowość: 72 W, Drukowanie: 560 W, Uśpienie: 6 W; zgodność z ENERGY STAR® (konfiguracja DN)

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności*:
Czarny: 3000 stron standardowych 106R02252
Niebieskozielony: 2000 stron standardowych 106R02249
Purpurowy: 2000 stron standardowych 106R02250
Żółty: 2000 stron standardowych 106R02251
Kasety z tonerem o wysokiej pojemności*:
Czarny: 8000 stron standardowych 106R02236
Niebieskozielony: 6000 stron standardowych 106R02233
Purpurowy: 6000 stron standardowych 106R02234
Żółty: 6000 standardowych stron 106R02235

Elementy do rutynowej konserwacji

Zestaw bębnow obrazowych: do 60 000 stron** 108R01121
Zasobnik na zużyty toner: do 30 000 stron** 108R01124
Zespół urządzenia utrwalającego: do 100 000 stron** 115R00076
Zestaw jednostki transferowej: do 100 000 stron** 108R01122

Wyposażenie opcjonalne

Podajnik na 550 arkuszy 097S04400
Zestaw zwiększania wydajności (512 MB pamięci RAM) 097S04269
Zestaw zwiększania wydajności (dysk twardy 160 GB) 097S04403
Karta sieci bezprzewodowej 097S04409
Karta sieci bezprzewodowej – Zasilacz dla europejskich sieci elektrycznych 097S03741
– Konwerter zasilania – Wielka Brytania 097S03742

* Średnia dla standardowych stron. Zadeklarowana wydajność zgodna z normą ISO/IEC 19798. Wyniki będą różne, w zależności od obrazu, trybu i obszaru drukowania.

** Przybliżona liczba stron. Deklarowana wydajność w przypadku uśrednionej pracy obejmującej 3 strony rozmiaru A4. Wydajność zależy od wielkości pracy oraz rozmiaru i orientacji nośnika.



(konfiguracja DN)

W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę www.xerox.com/office



©2012 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, i graficzny znak towarowy Xerox®, CentreWare®, Phaser® i WorkCentre® stanowią znaki towarowe firmy Xerox Corporation z siedzibą w USA lub innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Adobe® i PostScript® 3™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems, Incorporated. PCL® to zastrzeżony znak towarowy firmy Hewlett-Packard. Jako partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation określił, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące energooszczędności (konfiguracja DN). ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami w USA. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
2/13 BR2826 660BR-01 JB